

# Řád veřejných pohřebišť v Olomouci

## Příloha č. 2

### Závazné podmínky pro stavbu či úpravu hrobového zařízení – hrobu a hrobky

1. Při provádění restauračních či doplňkových prací je povinností zhotovitele oznámit realizaci těchto prací správci hřbitova a prokázat se plnou mocí nájemce, v případě odlišné osoby i majitele hrobového zařízení k provedení práce.

#### 2. Obecné podmínky

- a) žadatel (nájemce) provádí stavbu či úpravy na vlastní náklady a nebezpečí, je odpovědný za výběr prováděcí firmy i stavbu samotnou, je povinen dodržovat při stavbě tyto závazné podmínky, včetně předepsaných výměrů, dále dodržovat ustanovení řádu a stavbu udržovat v řádném stavu
- b) práce řemeslné nebo umělecké mohou na pohřebišťích provádět jen oprávněné (odborné) firmy, nebo osoby pro tyto práce prokazatelné kvalifikované
- c) základy musí být provedeny a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základní zdivo nesmí přesáhnout do pohřbívací plochy
- d) pohřbívací plocha musí být zachována ve vnitřních rozměrech nejméně: u hrobu 80x210 cm, u hrobu dětského 60x160 cm
- e) výška náhrobku musí odpovídat výškám náhrobků v daném místě obvyklém
- f) uličky mezi hrobkami, hroby a urnovými hroby musí být nejméně 30 cm široké, na těch pohřebišťích, na kterých tato podmínka není splnitelná, je možno hroby sdružovat tak, aby tato podmínka byla splněna alespoň u dvojic hrobů s tím, že ke každému z nich bude volný přístup zleva či zprava v šíři uličky 30 cm;
- g) při úpravách okolí hrobových míst není dovoleno zřizovat bez zvláštního povolení kolem hrobů, hrobek, umových míst nebo před nimi cestičky z cihel, dlaždic, betonu, případně jiného materiálu nebo je vysypávat různobarevnými drtěmi. (V případě povolení je u takovýchto úprav zakázán materiál, který není protiskluzový např. glazovaná a hladká dlažba, leštěný kámen). V případě úprav uliček z obou stran nebo popřípadě i z přední strany musí správce pohřebišť tyto uličky vyměřit tak, aby nebyla dotčena sousední pronajatá místa; výška nesmí převýšit okolní terén s ohledem na údržbu cest. V případě většího výměru celkové pronajaté plochy bude tato výměra zapsána do matriky hrobů a podle ní se vypočítá nové nájemné
- h) texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebišť
- i) po ukončení prací je žadatel povinen okamžitě se postarat na své náklady o vyčištění okolí, odklizení zbylého materiálu a uvedení všeho dotčeného do řádného stavu



- j) vybudované stavby nebo jejich části lze z pohřebiště odstraňovat nebo je převést na jiný subjekt jen s písemným souhlasem správce pohřebišť
- k) stavby, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy stanovené podmínky a stavby, které ohrožují bezpečnost okolí, může správce pohřebišť odstranit na náklady vlastníka, jestliže tento nesjedná sám v dané lhůtě nápravu; i bez upozornění může správce pohřebišť v takových případech odstranit stavby, které brání řádnému bezpečnému vykopání hrobu, provedení pohřbu nebo kde je nebezpečí vzniku škody nebo havárie. Odstraněné hrobové příslušenství ponechá správce pohřebišť na riziko vlastníka u hrobového místa nebo je převezve na jiné vhodné místo. O tomto opatření vyrozumí správce pohřebišť vlastníka.
- l) z hlediska umělecko-architektonického vzhledu pohřebiště nejsou pro stavby a výzdobu přípustné materiály narušující vzhled (pestrobarevná keramika, plasty, umakart, apod.)
- m) při povolení zřízení krycí desky správce pohřebišť upozorňuje žadatele na riziko zhroucení celé stavby a to z důvodu nedostatečné dimenzovaných základů pod původním rámem, kdy po uložení rakve dochází k sesedání zeminy (až o 60cm v době 1-3 let) a tím obnažení případných mělkých základů
- n) pokud pohřebiště nebo jeho části včetně staveb a náhrobků jsou zapsány v seznamu kulturních památek nebo se nacházejí na území památkového zájmu, vztahují se ke stavbám či jejich úpravám na pohřebišti zvláštní předpisy (zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči). U těchto pohřebišť bude žadatel o zřízení stavby informován příslušnou hřbitovní správou o dalších nutných opatřeních
- o) správce pohřebišť odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství, které zavinil porušením svých povinností.

### 3. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení u hrobového místa:

- a) základy památníků a náhrobků musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm pod úroveň terénu a musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- b) na předním dílu rámu vpravo nahoře musí být po stavbě/úpravě uvedeno číslo hrobového místa (jinak stavba nebude zkolaudována)
- c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
- d) díly vlastního náhrobku a rámu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
- e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno
- f) u urnového hrobu nesmí být hloubka podzemní části hlubší než 1m
- g) u nového oddělení pohřebišť musí být stěny náhrobků mezi protilehlými hroby vzdáleny nejméně 60 cm; tato podmínka neplatí u umových hrobů
- h) přikrytí hrobu krycí deskou z jednoho dílu lze povolit jen u cest nejméně 3m širokých.



#### 4. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení – podzemní hrobky:

Žadatel – zhotovitel je povinen správci pohřebišť předat k odsouhlasení dokumentaci, obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou (dokumentace musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví) s uvedením jména a adresy realizátora stavby hrobky a přikrytí hrobu KD z jednoho dílu

- a) stavbu lze povolit jen u cest nejméně 3 m širokých
- b) projektová dokumentace musí být vypracována kvalifikovanou osobou (viz seznam České komory autorizovaných inženýrů a techniků – jedná se o stavbu nemovitosti)
- c) ke zřízení stavby (úpravy) hrobky musí žadatel po obdržení závazných podmínek a rozměrů doplnit k žádosti 2x projektovou dokumentaci ke schválení správcem pohřebišť; teprve po odsouhlasení projektu, předanému žadateli písemnou formou, lze zahájit stavbu (úpravu); v případě úpravy hrobky, neovlivňující statiku stavby, postačuje plánek úpravy
- d) projekt hrobky s podzemní částí musí odpovídat platnému standardu
- e) hloubka výkopu dle dokumentace
- f) hloubka podzemní části hrobky musí být 0,5 m nad hladinou podzemní vody (tento údaj poskytne správce konkrétního pohřebiště), s vnitřní délkou nejméně 220 cm,
- g) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
- h) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly) o šíři nejméně 30 cm; pokud bude použit litý beton, pak šíře nejméně 15 cm, stěny musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů, a z hrobky musí být vyvedena difuzní zátka
- i) dno hrobky může být bez pevného pokryvu (stačí pouze udusaná zemina); v případě vybetonování dna musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenážním materiálem
- j) do stěn hrobky musí být zabudovány u vstupních otvorů madla
- k) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
- l) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve snadno spuštěny a umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že délka vstupního otvoru a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm
- m) v případě nepoužití krycí desky musí být na zastropení a uzavření použity železobetonové přeclady, jejich spáry zality betonem, povrch zaizolován a položeno 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka
- n) v případě použití krycí desky, neprodyšně uzavírající hrobku, utěsnit spáry trvalými tmely
- o) nosnost zastropení musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>
- p) vlastní epitafní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno na samostatném základu mimo hlavní konstrukci hrobky
- q) správce pohřebišť může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
  - dobu výstavby hrobky

- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků pohřebiště
  - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  - podmínky používání komunikací pohřebiště
  - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  - povinnost dozoru při výstavbě
  - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
- r) zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebišť, který může pro trvalé užívání stavby určit způsoby a cyklus revizí hrobky
- s) dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebišť povinen archivovat
- t) při stavbě hrobky nadzemní se použijí adekvátní body z podmínek stavby hrobky podzemní.
5. Žadatel – zhotovitel je povinen po dokončení hrobky požádat správce pohřebišť o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebišť k trvalému užívání hrobky.